# STRAL

**CODICE** PT1024044B **SERIE** BASE H-02 **INCASSO A TERRA**

Apparecchio a LED. Cornice e corpo lampada in acciaio inox AISI 316L.Viti di fissaggio in acciaio inox. Riflettore asimmetrico orizz ontale. Ottica da 45° a 4000K. Installazione nel terreno e/o a pavimento tramite controcassa in polietilene. Vetro temperato extra-chiaro da 8 mm. Alimentatore integrato. Finitura superficiale HCT colorazione bronze.










CE

## Scheda Tecnica

### Caratteristiche illuminotecniche

| | |
|---|---|
| Flusso in uscita (Tq=25°C) | 920 lm |
| Flusso nominale (Tj=25°C) | 1226 lm |
| Potenza apparecchio | 12W |
| Tipo sorgente luminosa | MODULI LED |
| Temperatura colore | 4000K |
| Caratteristiche ottica | Lente PMMA |
| Tipologia di ottica | 45° |
| Indice di resa cromatica | CRI>=80 (tipico - tolleranze secondo EN62717) |
| Mantenimento flusso luminoso | L80 B10 @100.000h Tq=25°C |

### Caratteristiche meccaniche

| | |
|---|---|
| Materiale corpo | Termoindurente |
| Dimensioni | 277X145X91 mm |
| Finitura superficiale | Inox Bronze |
| Tipo diffusore | Vetro temperato extrachiaro |
| Grado di protezione | IP66/IP67 |
| Resistenza agli urti | IK08 secondo IEC/EN 62262 |
| Esecuzione | INCASSO |
| Carrabilità | CALPESTABILE |
| Temp. Ambiente di Esercizio | Min: -20°C ;Max: +35°C |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio | Min: -30°C ;Max: +70°C |

### Caratteristiche elettriche

| | |
|---|---|
| Classe di isolamento | II |
| Tensione di Alimentazione | 230-240Vac 50/60Hz |
| Sistema controllo/dimmerazione | Standard on-off |
| Alimentatore | Integrato |
| Tipo ingressi | H05RN-F 2X1 mmq |

### Garanzia, Norme e Direttive

| | |
|---|---|
| Garanzia | 2 anni estendibile a 5 |
| Omologazioni e Marchi | CE |

Le immagini sono puramente indicative. I valori indicati di flusso luminoso e potenza dichiarata, presentano tolleranze del +/- 7%. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.

Palazzoli S.p.A. - Società unipersonale - Via F. Palazzoli, 31 - 25128 Brescia - Italia - tel. +39 030 2015.1 - fax +39 030 2015.258 - n.verde 800700332 - www.stral.it - vendite@stral.it