STRAL

CODICE PT6022366B **SERIE** DAN M-120 **PALETTO**

Paletto di altezza 60 cm in acciaio inox AISI 316L. Testa palo con diametro 120 mm. Ottica da 65° da 3000K. Vetro a filo serigrafato nero, temperato extra-chiaro di spessore 4 mm.Alimentatore integrato. Flangia con tirafondi per installazione nel cemento Finitura superficiale HCT con colorazione bronze.







CE

Scheda Tecnica

Caratteristiche illuminotecniche

Flusso in uscita (Tq=25°C)	563 lm
Flusso nominale (Tj=25°C)	750 lm
Potenza apparecchio	7W
Tipo sorgente luminosa	MODULI LED
Temperatura colore	3000K
Caratteristiche ottica	Lente PMMA
Tipologia di ottica	65°
Indice di resa cromatica	CRI>=80 (tipico - tolleranze secondo EN62717)
Mantenimento flusso luminoso	L80 B10 @100.000h Tq=25°C

Caratteristiche meccaniche

Materiale corpo	Acciaio inox AISI 316L
Dimensioni	178X120X900 mm
Finitura superficiale	Inox Bronze
Tipo diffusore	Vetro temperato extrachiaro
Grado di protezione	IP66
Resistenza agli urti	IK08 secondo IEC/EN 62262
Esecuzione	PALETTO
Carrabilità	-
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -20°C ;Max: +35°C
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -30°C ;Max: +70°C

Caratteristiche elettriche

Classe di isolamento	II
Tensione di Alimentazione	230-240Vac 50/60Hz
Sistema controllo/dimmerazione	Standard on-off
Alimentatore	Integrato
Tipo ingressi	(1+1)x0,75 mmq

Garanzia, Norme e Direttive

Garanzia	2 anni estendibile a 5
Omologazioni e Marchi	CE

Le immagini sono puramente indicative. I valori indicati di flusso luminoso e potenza dichiarata, presentano tolleranze del +/- 7%. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.

Palazzoli S.p.A. - Società unipersonale - Via F. Palazzoli, 31 - 25128 Brescia - Italia - tel. +39 030 2015.1 - fax +39 030 2015.258 - n.verde 800700332 - www.stral.it - vendite@stral.it