




Distanziale integrato con il corpo lampada. Realizzato in acciaio inox AISI 316L. Vetro a filo serigrafato nero, temperato extra-chiaro di spessore 4 mm. Mono-emissione con 1 LED. Ottica da 45° con temperatura colore da 2700K. Alimentatore integrato. Finitura superficiale HCT colorazione bronze.



## Scheda Tecnica

### Caratteristiche illuminotecniche

Flusso in uscita (T <sub>q</sub> =25°C)	408 lm
Flusso nominale (T <sub>j</sub> =25°C)	543 lm
Potenza apparecchio	5W
Tipo sorgente luminosa	MODULI LED
Temperatura colore	2700K
Caratteristiche ottica	Lente PMMA
Tipologia di ottica	45°
Indice di resa cromatica	CRI >= 80 (tipico - tolleranze secondo EN62717)
Mantenimento flusso luminoso	L80 B10 @100.000h T <sub>q</sub> =25°C

### Caratteristiche meccaniche

Materiale corpo	Acciaio inox AISI 316L
Dimensioni	120X60X70 mm
Finitura superficiale	Inox Bronze
Tipo diffusore	Vetro temperato extrachiaro
Grado di protezione	IP66
Resistenza agli urti	IK08 secondo IEC/EN 62262
Esecuzione	PARETE
Carrabilità	-
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -20°C ;Max: +35°C
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -30°C ;Max: +70°C

### Caratteristiche elettriche

Classe di isolamento	II
Tensione di Alimentazione	230-240Vac 50/60Hz
Sistema controllo/dimmerazione	Standard on-off
Alimentatore	Integrato
Tipo ingressi	(1+1)x0,75 mmq

### Garanzia, Norme e Direttive

Garanzia	2 anni estendibile a 5
Omologazioni e Marchi	CE

Le immagini sono puramente indicative. I valori indicati di flusso luminoso e potenza dichiarata, presentano tolleranze del +/- 7%. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.