STRAL

CODICE **PT3044033N** **SERIE** **GAME N-04** **INCASSO A PARETE E TERRA**

Luce radente grazie all'apertura quadrupla. Ottiche da 30° a 3000K. Realizzato in acciaio inox AISI 316L con finitura superficiale c olorazione natural. Viti di fissaggio in acciaio inox. Controcassa drenante in polipropilene con controanello in acciaio inox AISI 316L per installazione a parete e pavimento. Alimentatore remoto.





CE

Scheda Tecnica

Caratteristiche illuminotecniche

Flusso in uscita (Tq=25°C)	4x148 lm
Flusso nominale (Tj=25°C)	4x197 lm
Potenza apparecchio	12W
Tipo sorgente luminosa	MODULI LED
Temperatura colore	3000K
Caratteristiche ottica	Lente PMMA
Tipologia di ottica	30°
Indice di resa cromatica	CRI>=80 (tipico - tolleranze secondo EN62717)
Mantenimento flusso luminoso	L80 B10 @100.000h Tq=25°C

Caratteristiche meccaniche

Materiale corpo	Acciaio inox AISI 316L
Dimensioni	ø145X45 mm
Finitura superficiale	Inox Natural
Tipo diffusore	Policarbonato trasparente
Grado di protezione	IP66/IP67
Resistenza agli urti	IK08 secondo IEC/EN 62262
Esecuzione	INCASSO
Carrabilità	CALPESTABILE
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -20°C ;Max: +35°C
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -30°C ;Max: +70°C

Caratteristiche elettriche

Classe di isolamento	III
Corrente di pilotaggio LED	700mA
Alimentatore	Remoto
Tipo ingressi	2x0,5 mmq R-N

Garanzia, Norme e Direttive

Garanzia	2 anni estendibile a 5
Omologazioni e Marchi	CE

Le immagini sono puramente indicative. I valori indicati di flusso luminoso e potenza dichiarata, presentano tolleranze del +/- 7%. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.

Palazzoli S.p.A. - Società unipersonale - Via F. Palazzoli, 31 - 25128 Brescia - Italia - tel. +39 030 2015.1 - fax +39 030 2015.258 - n.verde 800700332 - www.stral.it - vendite@stral.it