# STRAL

**CODICE** PT4012022B **SERIE** LOCH M-120 **APPLIQUE**

Distanziale integrato con il corpo lampada. Realizzato in acciaio inox AISI 316L. Vetro a filo serigrafato nero, temperato extra-chiaro di spessore 4 mm. Mono-emissione con diametro 120mm. Ottica da 21°con temperatura colore da 2700K. Alimentatore integrato. Finitura superficiale HCT colorazione bronze.












CE

## Scheda Tecnica

### Caratteristiche illuminotecniche

| | |
|---|---|
| Flusso in uscita (Tq=25°C) | 556 lm |
| Flusso nominale (Tj=25°C) | 741 lm |
| Potenza apparecchio | 7W |
| Tipo sorgente luminosa | MODULI LED |
| Temperatura colore | 2700K |
| Caratteristiche ottica | Lente PMMA |
| Tipologia di ottica | 21° |
| Indice di resa cromatica | CRI>=80 (tipico - tolleranze secondo EN62717) |
| Mantenimento flusso luminoso | L80 B10 @100.000h Tq=25°C |

### Caratteristiche meccaniche

| | |
|---|---|
| Materiale corpo | Acciaio inox AISI 316L |
| Dimensioni | 154X120X70 mm |
| Finitura superficiale | Inox Bronze |
| Tipo diffusore | Vetro temperato extrachiaro |
| Grado di protezione | IP66 |
| Resistenza agli urti | IK08 secondo IEC/EN 62262 |
| Esecuzione | PARETE |
| Carrabilità | - |
| Temp. Ambiente di Esercizio | Min: -20°C ;Max: +35°C |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio | Min: -30°C ;Max: +70°C |

### Caratteristiche elettriche

| | |
|---|---|
| Classe di isolamento | II |
| Tensione di Alimentazione | 230-240Vac 50/60Hz |
| Sistema controllo/dimmerazione | Standard on-off |
| Alimentatore | Integrato |
| Tipo ingressi | (1+1)x0,75 mmq |

### Garanzia, Norme e Direttive

| | |
|---|---|
| Garanzia | 2 anni estendibile a 5 |
| Omologazioni e Marchi | CE |

Le immagini sono puramente indicative. I valori indicati di flusso luminoso e potenza dichiarata, presentano tolleranze del +/- 7%. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.

Palazzoli S.p.A. - Società unipersonale - Via F. Palazzoli, 31 - 25128 Brescia - Italia - tel. +39 030 2015.1 - fax +39 030 2015.258 - n.verde 800700332 - www.stral.it - vendite@stral.it