




Apparecchio a LED. Anello e corpo lampada in acciaio inox AISI 316L. Ottica da 65° da 2700K. Viti di fissaggio in acciaio inox. Installazione nel terreno e/o a pavimento tramite controcassa a battuta. Vetro temperato extra-chiaro di spessore 8 mm. Alimentatore integrato. Finitura superficiale HCT colorazione graphite.



### Scheda Tecnica

#### Caratteristiche illuminotecniche

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Flusso in uscita (Tq=25°C)   | 408 lm                                        |
| Flusso nominale (Tj=25°C)    | 543 lm                                        |
| Potenza apparecchio          | 5W                                            |
| Tipo sorgente luminosa       | MODULI LED                                    |
| Temperatura colore           | 2700K                                         |
| Caratteristiche ottica       | Lente PMMA                                    |
| Tipologia di ottica          | 65°                                           |
| Indice di resa cromatica     | CRI>=80 (tipico - tolleranze secondo EN62717) |
| Mantenimento flusso luminoso | L80 B10 @100.000h Tq=25°C                     |

#### Caratteristiche meccaniche

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Materiale corpo              | Acciaio inox AISI 316L      |
| Dimensioni                   | ø110X130 mm                 |
| Finitura superficiale        | Inox Graphite               |
| Tipo diffusore               | Vetro temperato extrachiaro |
| Grado di protezione          | IP66/IP67                   |
| Resistenza agli urti         | IK09 secondo IEC/EN 62262   |
| Esecuzione                   | INCASSO                     |
| Carrabilità                  | CALPESTABILE                |
| Temp. Ambiente di Esercizio  | Min: -20°C ;Max: +35°C      |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio | Min: -30°C ;Max: +70°C      |

#### Caratteristiche elettriche

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Classe di isolamento           | II                 |
| Tensione di Alimentazione      | 230-240Vac 50/60Hz |
| Sistema controllo/dimmerazione | Standard on-off    |
| Alimentatore                   | Integrato          |
| Tipo ingressi                  | H07RN-F 2X1,5 mmq  |

#### Garanzia, Norme e Direttive

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Garanzia              | 2 anni estendibile a 5 |
| Omologazioni e Marchi | CE                     |

Le immagini sono puramente indicative. I valori indicati di flusso luminoso e potenza dichiarata, presentano tolleranze del +/- 7%. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.