


Apparecchio a LED. Anello e corpo lampada in acciaio inox AISI 316L. Ottica da 65° da 2700K. Viti di fissaggio in acciaio inox. Installazione nel terreno e/o a pavimento tramite controcassa a battuta. Vetro temperato extra-chiaro di spessore 8 mm. Alimentatore integrato. Finitura superficiale HCT colorazione graphite.



Scheda Tecnica

| Caratteristiche illuminotecniche |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Flusso in uscita (Tq=25°C)       | 1630 lm                                       |
| Flusso nominale (Tj=25°C)        | 2174 lm                                       |
| Potenza apparecchio              | 18W                                           |
| Tipo sorgente luminosa           | MODULI LED                                    |
| Temperatura colore               | 2700K                                         |
| Caratteristiche ottica           | Lente PMMA                                    |
| Tipologia di ottica              | 65°                                           |
| Indice di resa cromatica         | CRI>=80 (tipico - tolleranze secondo EN62717) |
| Mantenimento flusso luminoso     | L80 B10 @100.000h Tq=25°C                     |

| Caratteristiche meccaniche   |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Materiale corpo              | Acciaio inox AISI 316L      |
| Dimensioni                   | ø173X170 mm                 |
| Finitura superficiale        | Inox Graphite               |
| Tipo diffusore               | Vetro temperato extrachiaro |
| Grado di protezione          | IP66/IP67                   |
| Resistenza agli urti         | IK09 secondo IEC/EN 62262   |
| Esecuzione                   | INCASSO                     |
| Carrabilità                  | CALPESTABILE                |
| Temp. Ambiente di Esercizio  | Min: -20°C ;Max: +35°C      |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio | Min: -30°C ;Max: +70°C      |

| Caratteristiche elettriche     |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Classe di isolamento           | II                 |
| Tensione di Alimentazione      | 230-240Vac 50/60Hz |
| Sistema controllo/dimmerazione | Standard on-off    |
| Alimentatore                   | Integrato          |
| Tipo ingressi                  | H07RN-F 2X1,5 mmq  |

| Garanzia, Norme e Direttive |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Garanzia                    | 2 anni estendibile a 5 |
| Omologazioni e Marchi       | CE                     |

Le immagini sono puramente indicative. I valori indicati di flusso luminoso e potenza dichiarata, presentano tolleranze del +/- 7%. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.